

LL-906 / LL-907 / LL-908

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Feron



Светодиодные прожекторы ТМ Feron с **инфракрасным датчиком движения** предназначены для мест с нерегулярной потребностью в освещении. Например, для открытых пространств, дворовых территорий, перед входом в складские и подсобные помещения.

Прожекторы отличаются компактным размером, удобством монтажа и долгим сроком службы. Устанавливаются как снаружи, так и внутри помещений.

Прожектор оснащен инфракрасным датчиком движения с возможностью ручной настройки.

ОСОБЕННОСТИ:

- Драйвер нового поколения
- Облегчённая и удобная для монтажа конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава
- Оптический блок защищен закалённым силикатным стеклом
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Для крепления на монтажной поверхности имеется поворотная лира
- Высокое качество сборки и соответствие всем требованиям ГОСТ

Параметры ИК датчика:

- Высота установки: 1.8 -2.5 м.
- Угол обнаружения: 120°
- Расстояние обнаружения: 6-10 метров*
- Время задержки/отключения: 6 сек.-10 минут
- Порог срабатывания датчика: 5-2000 Lux



Модель	Артикул	Мощность	Цветовая температура:	Световой поток:	Цвет корпуса	Размеры
LL-906	29556	20W	6400K	1900Lm	черный	105x98.5x28.7мм
LL-907	29557	30W		2400Lm		129.1x110.7x30.7мм
LL-908	29558	50W		4750Lm		173.1x150.1x30.7мм

*в зависимости от температуры окружающей среды