# Трековые светодиодные светильники на шинопровод 1-фазные



Материал: поликарбонат, алюминий







Также доступны серии в черном цвете





## **AL100**

арт. 29508

720 Lm 4000K 8W LxWxH, mm (93x70x120)

арт. 32511

1080 Lm 2700K 12W LxWxH, mm (93x70x120)

арт. 29509

1080 Lm 4000K 12W LxWxH, mm (93x70x120) арт. 41605

1800 Lm 4000K 20W LxWxH, mm (115x82x150)

арт. 41607


2700 Lm 4000K 30W LxWxH, mm (135x96x160)



#### **AL101**

арт. 29511

1080 Lm 4000K 12W LxWxH, mm (95x76x145)





## **AL103**

арт. 29514

1800 Lm 4000K 20W LxWxH, mm (130x78x168)

арт. 32517

2700 Lm 2700K 30W LxWxH, mm (150x90x180)

арт. 29515

2700 Lm 4000K 30W LxWxH, mm (150x90x180) арт. 32521

2700 Lm 4000K 30W LxWxH, mm (150x90x180)

арт. 32519

2700 Lm 6400K 30W LxWxH, mm (150x90x180)

арт. 41182

3600 Lm 4000K 40W LxWxH, mm (165x97x200)



# **AL102**

арт. 29513

1080 Lm 4000K 12W LxWxH, mm (129x80x182)

арт. 32515

1080 Lm 4000K 12W LxWxH, mm (129x80x182)



помещений. Это лучший вариант для

Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается <u>на 360°</u> по горизонтальной оси и на 90°



Feron.ru